



**Vinoplastic  
Co., Ltd**

### لیست قیمت لوله های PVC-U شرکت وینوپلاستیک

استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان				استاندارد ۱۲۱۴۲-۱ ملی ایران: مورد مصرف لوله های ناودانی روکار				
قطر خارجی (In.)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۳۲	۳.۰	B	۲۱۴,۵۰۰	۱	۶۳	۱.۳	۲۰۶,۰۰۰
۱ ۱/۴	۴۰	۳.۰	B	۲۹۲,۰۰۰	۲	۷۵	۱.۵	۳۰۰,۰۰۰
۱ ۱/۲	۵۰	۳.۰	B	۳۶۹,۰۰۰	۳	۹۰	۱.۸	۴۰۳,۰۰۰
۲	۶۳	۳.۰	B	۴۵۵,۰۰۰	۴	۱۱۰	۲.۰	۵۶۶,۰۰۰
۲ ۱/۲	۷۵	۳.۰	B/BD	۵۵۸,۰۰۰	۵	۱۲۵	۲.۵	۷۹۸,۰۰۰
۳ ۱/۲	۹۰	۳.۰	B/BD	۶۸۷,۰۰۰	آبرو (مخصوص ناودانی)			
۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۸۷۶,۰۰۰	۱	۱۶۰	۳.۲	۶۷۹,۰۰۰
۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۹۸۹,۰۰۰	استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در ابرسانی تحت فشار			
۶	۱۶۰	۳.۲	B	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱	۶۳ باخط آبی	۲.۰	۳۵۰,۰۰۰
		۴	BD	۱,۶۳۵,۰۰۰	۲	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	۸۱۰,۰۰۰
۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	۱,۰۴۵,۰۰۰
		۴.۹	BD	۲,۴۹۰,۰۰۰	استاندارد ۹۱۱۹: anti-uv مخصوص تاسیسات روی کار و بام			
۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۳,۱۳۱,۰۰۰	۱	۶۳	۳.۰	۴۹۷,۰۰۰
		۶.۲	BD	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲	۹۰	۳.۰	۷۱۰,۰۰۰
۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۴,۹۷۷,۰۰۰	۳	۱۱۰	۳.۲	۹۳۰,۰۰۰
		۷.۷	BD	۶,۱۶۰,۰۰۰	۴	۱۲۵	۳.۲	۱,۰۴۹,۰۰۰

B کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده اند

BD کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر از ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری .

استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد